



En Beltrán, Monte Quemado, Clodomira, Colonia Dora y Fernández

INAUGURACIÓN DE 330 VIVIENDAS EN EL INTERIOR SANTIAGUEÑO

Es la sumatoria de grupos de viviendas inaugurados en el transcurso de este año entre la primera quincena de enero y el mismo periodo de febrero.



◀ ▼ Viviendas inauguradas en la localidad de Beltrán



En el transcurso de la primera quincena de enero y la primera quincena de febrero el gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, dentro del plan de obra pública, como lo es el Plan Federal de Construcción de Viviendas implementado por el Gobierno nacional, dejó inauguradas un total de 330 unidades habitacionales cuya cantidad se desprende de la sumatoria de los grupos habitacionales correspondientes a distintas ciudades y departamentos del interior de la provincia. De esta manera, en el mes de enero inauguró 50 viviendas en la ciudad de Beltrán, en el departamento de Robles, y 40 viviendas en la ciudad de Monte Quemado, en el departamento Copo, mientras que en el mes de febrero primero fueron inauguradas 100 viviendas en la ciudad de Clodomira, en el departamento Banda, luego 40 viviendas en la ciudad de Colonia Dora, en el departamento Avellaneda, y posteriormente 100 viviendas en la ciudad de Fernández, en el departamento Robles.

Dichos complejos habitacionales se entregan con obras de infraestructura necesarias, tales como desagües pluviales, cordón cuneta y redes de agua y de luz eléctrica.

Todos estos grupos de viviendas se encuentran integrados al área urbana de estas localidades. Cabe resaltar que también se contempla la construcción del cupo de viviendas especiales para grupos de demandantes con familiares discapacitados.

El plan de construcción de viviendas llevado a cabo por el gobierno provincial se encuentra consustanciado con las políticas sociales y de obra pública implementadas por el Gobierno nacional en el marco del Plan Federal de Construcción de Vivienda.

Estas tareas y los esfuerzos en llevarlas a cabo apuntan a solventar y a poner al alcance de los grupos familiares con reales necesidades de poder acceder a estas unidades habitacionales, haciendo realidad el deseo de estos cientos de adjudicatarios de poder disponer de una anhelada vivienda digna. ◉



▲ Viviendas inauguradas en la localidad de Clodomira



▲ ▼ Viviendas inauguradas en la localidad de Clodomira



▲ ▼ Viviendas inauguradas en la localidad de Fernández



Informe Técnico

SUPERFICIE VIVIENDA COMÚN: 55,42 m²

SUPERFICIE VIVIENDA DISCAPACITADO: 55,91 m²

Memoria Descriptiva en General

FUNDACIÓN: plateas de hormigón armado, incluida la viga de encadenado de fundación.

ESTRUCTURA: losa llena de H° A°, quedando el cielorraso visto y columnas de encadenado de H° A°.

MUROS: ladrillos cerámicos portantes de 18 x 19 x 33 y de 12 x 19 x 33 con capa aisladora de 7 cm de hormigón y membrana asfáltica.

REVOQUES: azotado cementicio, jaharro fratazado a la cal -terminación fino al fieltro-.

PISOS: cerámico esmaltado alto tránsito 30 x 30.

ZÓCALO: interior cerámico misma calidad y tono de piso -exterior cementicio de 20 cm-.

CARPINTERÍA: exterior de chapa (puertas, ventanas con celosía y ventiluces) e interiores. Puertas placas de madera con marcos de chapa.

REVESTIMIENTOS: cerámicos de 20 x 20 en baño, cocina y lavadero.

CUBIERTAS: carpeta niveladora de 20.5 cm con mezcla reforzada, pintura asfáltica, membrana asfáltica con cobertura de aluminio y tejas francesas.

PINTURA: muros exteriores al látex -interiores al látex-.

Artefactos: inodoro, lavatorio chico, bidet mochila de losa y accesorios.

EN COCINA: mesada de granito reconstituido y pileta de acero inoxidable.

EN LAVADERO: pileta de lavar de hormigón premoldeado.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA: cajas metálicas, cañería de plástico, cables forrados de 4 mm, 2.5 mm y 1.5 mm, portalámparas de baquelita, tablero general con las correspondientes llaves térmicas y disyuntor diferencial. Pilar de acometida con caja para medidor y jabalina.

INSTALACIÓN SANITARIA: instalación de agua fría y caliente con cañería hidro 3 fusión, con tanque de reserva de PVC de 850 litros, con pozo absorbente y cámara séptica.

VIDRIOS: transparentes de 3 mm.

VEREDAS PERIMETRALES: de hormigón armado en todo el perímetro de la vivienda, con vereda de conexión y vereda municipal. Cesto de residuos.

Fuente: Secretaría Técnica de Construcciones del IPVU